


COLONNES DE SERVICE

Solution Risque Vol

ARMOIRE DE SERVICE



COLONNES DE SERVICE

Solution Risque Vol

La gestion et le stockage des fonds de caisse dans le secteur du commerce et de la distribution, la protection des ordinateurs portables et autres assistants personnels numériques dans les administrations ou les grandes entreprises, la gestion de la correspondance et des commandes de monnaie pour les clients commerçants des agences bancaires sont autant de problématiques auxquelles répondent les colonnes de service développées par Fichet-Bauche.

Le saviez-vous ?

Le traitement des espèces dans le secteur de la Grande Distribution doit prendre en compte de nouvelles contraintes :

- La mise en application de la législation sur les "35" heures,
- L'élargissement des plages d'ouverture des magasins,
- La rotation des équipes d'hôtesse de caisses.

Présentation du produit

Une colonne de service est un ensemble composé d'une à dix colonnes de 10 compartiments. Chaque compartiment permet ainsi un stockage individuel et sécurisé ; les colonnes de service étant assimilables à un produit de stockage avec un niveau minimum de sûreté. Deux configurations des colonnes sont possibles : chargement Frontal et chargement dorsal. Chaque porte est équipée d'une serrure mécanique à clé (profil 1/2 cylindre européen) livrée avec 3 clés.

Chargement frontal :

- Chaque compartiment est fermé par une porte individuelle.
- Dans cette configuration, le ou la chef de caisse muni(e) d'un passe général réapprovisionne les fonds de caisse stockés dans les compartiments des Colonnes de Service.
- Dans cette configuration, les Colonnes de Service sont fixées au mur ou au sol.



Chargement dorsal :

- Chaque compartiment est fermé par une porte individuelle.
- Au dos de chaque bloc de compartiment, une porte "toute hauteur" permet d'accéder à tous les compartiments simultanément pour réapprovisionner les fonds de caisse si nécessaire.
- Dans cette configuration, les Colonnes de Service sont installées au travers d'un mur.



Options

- socle hauteur total 300 mm
- encadrement de baie en acier peint (pour application bancaire – colonne de service avec chargement dorsal uniquement)

Caractéristiques techniques

Dimensions externes (mm)	CDS 10 F/D	CDS 20 F/D	CDS 30 F/D	CDS 40 F/D	CDS 50 F/D	CDS 60 F/D	CDS 70 F/D	CDS 80 F/D	CDS 90 F/D	CDS 100 F/D
Hauteur (avec socle de 100 mm)	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620	1620
Hauteur (avec socle de 300 mm)	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925	1925
Largeur	360	720	1080	1440	1800	2160	2520	2880	3240	3600
Profondeur (sans porte arrière)	592	592	592	592	592	592	592	592	592	592
Profondeur (avec porte arrière)	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610
Poids (Kg)	136	272	408	544	680	816	952	1088	1224	1360

Compartiment	Dimensions intérieures (mm)	Dimensions intérieures (mm – accès libre)
Hauteur	148	140
Largeur	356	302
Profondeur	550	550

Gunnebo France
15/17 avenue Morane Saulnier – BP 11
78141 Vélizy Villacoublay Cedex – France

N°Azur 0 810 000 800
prix d'un appel local

Fichet-Bauche